

SCHEDE TECNICHE RAIN MONO ACCIAIO/VETRORESINA

Spessore nominale Lamiera (mm)	Interasse Appoggi (cm) - schema campata singola (2 appoggi)									
	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375
	Carichi uniformemente distribuiti kg/m ²									
0,50	163	111	73							
0,60	209	135	90	64	45	34				
0,70	250	167	111	78	57	43	32			
0,80	290	200	133	93	68	51	39	30		

Spessore nominale Lamiera (mm)	Interasse Appoggi (cm) - schema campata multipla (3 o più appoggi)									
	Carichi uniformemente distribuiti kg/m ²									
	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375
0,50	205	149	113	88	71	48				
0,60	262	191	147	106	77	58	44			
0,70	313	229	175	130	95	71	55	43		
0,80	364	268	205	157	114	85	76	51	41	

Spessore Pannello (mm)	Trasmittanza Termica (U) W/m ² K	Peso Pannelli (Acciaio/Acciaio) Spessore nominale 0,50 mm (kg/m ²)
30	0,765	6,15
40	0,594	6,65
50	0,486	6,95
60	0,408	7,35
80	0,315	8,25
100	0,251	9,05
120	0,211	9,75

